

Estamos a sus órdenes en los siguientes domicilios
y teléfonos:



DISTRIBUIMOS A TODA LA REPÚBLICA

SAFETY MAX

Av. Ladrón de Guevara #305
Colonia del Norte
Monterrey, Nuevo León C.P. 64500
Tel: (81) 8331 - 0146

email: safety_max@hotmail.com

**derma[®]
care**

Marca exclusiva de:



SAFETY MAX

Miembro de:



Safety México



NUEVO 51-930

Guante de nylon y nitrilo

Características: Nylon amarillo con nitrilo negro microporoso con velcro.

Aplicaciones: Novedoso diseño en color amarillo con nitrilo microporoso, cuenta con cinta y velcro al puño para ajuste y cierre. Ideal para todos aquellos procesos de montaje y manipulación de metales, piezas pequeñas con aceites o inhibidores de la oxidación, altamente resistente a la abrasión.



4121

Tallas: 6, 7, 8, 9
Empaque: 144 pares



NUEVO 51-840

Guante de nylon flourescente, pvc y nitrilo

Características: Guante de nylon flourescente amarillo, con pvc en dorso y dedos, nitrilo negro con gomas en palma.

Aplicaciones: Guante tipo mecánico, novedoso color amarillo flourescente, cuenta con cinta con velcro para ajuste y cerrar en el puño, tiras de pvc en negro y amarillo en dedos y palma como protección adicional, recubierto de nitrilo negro en palma con gomas internas en la parte baja de la mano, reforzado entre los dedos pulgar e índice.



Tallas: CH, M, G, EG
Empaque: 144 pares



NUEVO 51-977

Guante nylon y látex negro goma

Características: Guante de nylon y látex negro en palma, con tiras y cuadrículado en dorso de gel azul, puño tejido de punto.

Aplicaciones: Guante para procesos mecánicos, en nylon con recubrimiento de látex en palma, novedoso diseño cuadrículado en el dorso con gel color azul, este diseño incrementa la protección del usuario en procesos con riesgo de cortaduras tanto en palma como en dorso.



Tallas: CH, M, G, EG
Empaque: 144 pares



NUEVO 51-675

Guante anticorte de polietileno AD, fibra de vidrio, nitrilo sólido y microporoso

Características: Guante de polietileno AD y fibra de vidrio, puño tejido de punto ribeteado, doble recubrimiento: uno de nitrilo sólido gris en palma y medio dorso, otro de nitrilo microporoso en palma.

Aplicaciones: La combinación de materiales logran hacer de este modelo una excelente opción en procesos con riesgo de corte, protección nivel 5 al corte, ideal para el manejo de químicos o solventes, protección extraordinaria al sumergir la mano ya que cuenta con protección de nitrilo sólido en palma y medio dorso, el recubrimiento adicional de nitrilo microporoso en palma da seguridad extra en manejo de piezas pequeñas con presencia de aceites o grasas.



4544 Tallas: 6, 7, 8, 9
Empaque: 144 pares



NUEVO 51-680

Guante anticorte de polietileno AD, fibra de vidrio, nitrilo microporoso

Características: Guante de polietileno de alta densidad fibra de vidrio, puño tejido de punto ribeteado, con nitrilo microporoso en palma.

Aplicaciones: Guante anticorte nivel de resistencia 5, excelente protección a procesos de corte y abrasión, cuenta con recubrimiento en palma de nitrilo microporoso, lo que permite el manejo de piezas con grasas aceites. Flexible y muy cómodo.



4544 Tallas: CH, M, G, EG
Empaque: 144 pares



NUEVO 51-965

Guante anticorte de polietileno AD, con fibra de vidrio y látex

Características: Guante de polietileno de alta densidad fibra de vidrio, puño tejido de punto ribeteado, con látex en palma.

Aplicaciones: Protección nivel 5 al corte, fabricado con látex negro en palma, esto ofrece excelente agarre procesos secos o húmedos, es cómodo y muy flexible, excelente opción para trabajos donde se requiera manipular pequeñas piezas.

Certificado   4544 Tallas: 6, 7, 8, 9
Empaque: 144 pares



NUEVO 51-622

Guante anticorte de polietileno AD con nitrilo negro

Características: Guante de polietileno de alta densidad, puño tejido de punto ribeteado, recubrimiento en punta de dedos y punteado en palma de nitrilo sólido.

Aplicaciones: Guante anticorte con protección nivel 5, novedoso diseño con recubrimiento de nitrilo negro en la punta de los dedos y punteado en palma, excelente opción para procesos con riesgo de corte y que se requiera tener buen agarre en seco.

Certificado   3444 Tallas: 6, 7, 8, 9
Empaque: 144 pares

SAFETY MAX

NUEVO 51-918

Guante nitrilo y algodón

Características: Guante de nitrilo sólido verde con forro interno de algodón, 14" de largo, puño recto, recubrimiento de nitrilo microporoso en palma.

Aplicaciones: Este modelo tiene una combinación de nitrilo sólido con forro interno de algodón que ofrece frescura y absorbe la sudoración ocasionada por el uso constante del guante, largo de 14" (36 cms), recubrimiento adicional de nitrilo microporoso negro en palma. Excelente opción en trabajos de pintura, químicos, solventes, así como objetos que tengan grasa o aceites.

Certificado 

 4102  628 Talla: 10
Empaque: 72 pares



NUEVO 51-815

Guante nylon y nitrilo

Características: Guante de nylon gris con puño tejido de punto ribeteado, con nitrilo sólido rojo en palma y medio dorso, recubrimiento en palma de nitrilo microporoso negro.

Aplicaciones: Fabricado en nylon con doble recubrimiento de nitrilo, el primer recubrimiento es de nitrilo sólido rojo tanto en palma como en medio dorso y el segundo recubrimiento que fortalece a este modelo es de nitrilo negro con acabados microporosos en la palma, ideal para trabajos de limpieza con solventes, pinturas y cierto químicos.

Certificado   4122 Tallas: 6, 7, 8, 9
Empaque: 144 pares

NUEVO 51-816
Guante nylon y nitrilo sólido

Características: Guante de nylon naranja acanalado, puño tejido de punto ribeteado, recubrimiento de nitrilo sólido acanalado en palma.

Aplicaciones: Diseñado con nylon color naranja con líneas acanaladas lo que permite ser a este modelo mas fresco que los demás guantes, recubrimiento de nitrilo sólido negro en palma. El diseño acanalado del nylon se transfiere al nitrilo sólido, por lo que los canales estan presentes en ambos materiales. Ideal para el manejo de pequeñas piezas, donde se requiera precisión y buena manipulación.



Certificado
CE  4121 Tallas: 6, 7, 8, 9
Empaque: 144 pares
EN388

NUEVO 51-832
Guante nylon, nitrilo y polímeros

Características: Guante de nylon gris, con palma de nitrilo microporoso, puntos de nitrilo sólido en palma y punta de dedos, puño tejido de punto.

Aplicaciones: Diseñado de nylon gris muy flexible, recubrimiento de polímeros y nitrilo en palma, cuenta con puntos en palma de nitrilo sólido lo que incrementa la resistencia de este guante. Excelente destreza sin descuidar la seguridad del usuario. Esta mezcla de materiales permiten la transpiración y por su excelente sujeción a la mano es ideal para la manipulación de piezas pequeñas, este guante puede ser utilizado en la industria en general.

Certificado
CE  4131 Tallas: 6, 7, 8, 9
Empaque: 144 pares
EN388



SAFETY MAX

NUEVO 51-835
Guante nylon, nitrilo y polímeros

Características: Guante de nylon gris con puño tejido de punto ribeteado, nitrilo microporoso.

Aplicaciones: Novedoso diseño de nylon super flexible color gris, recubrimiento de nitrilo microporoso en palma y medio dorso, lo que permite incrementar la resistencia de este modelo, ideal para procesos donde se requiera precisión y agarre de pequeñas piezas con aceite o grasas, indicado para trabajar con solventes, pinturas y ciertos químicos.

Certificado
CE  4131 Tallas: 6, 7, 8, 9
Empaque: 144 pares
EN388



NUEVO 51-633
Guante nylon y poliuretano sensible al tacto

Características: Nylon amarillo, puño tejido de punto ribeteado, poliuretano transparente en palma y punta de dedos.

Aplicaciones: Guante de nylon amarillo, con recubierta de poliuretano transparente en palma. Innovador diseño con recubrimiento de poliuretano gris sensible en la punta de los dedos pulgar, índice y medio para poder utilizar los aparato electronicos (touch) sin necesidad de quitarse los guantes y se vea comprometida la seguridad.

Certificado
CE  4131 Tallas: 6, 7, 8, 9
Empaque: 144 pares
EN388



NUEVO 44-805

Guante pvc y algodón

Características: Guante de pvc verde, algodón, con puño de seguridad plastificado blanco, 11" de largo.

Aplicaciones: Guante recubierto pvc, con soporte interno de algodón, largo de 27 cm, puño plastificado que permite la extracción del guante de forma rápida y segura. Este guante es resistente a la abrasión, desgarre, así como a ciertos procesos de corte. Su forro interno de algodón hace de este modelo una opción mas fresca en periodos de uso prolongados.



Certificado   4121 Talla: 10
Empaque: 72 pares

NUEVO 43-975

Guante aislante al frío de acrílico y látex

Características: Fibras de acrílico doble reforzado naranja con puño tejido de punto ribeteado, recubrimiento de látex espumado gris en palma.

Aplicaciones: Diseñado para procesos en frío, fibras de acrílico dobles lo cual ofrece excelente aislamiento a bajas temperaturas (procesos en frío), cuenta con recubrimiento de látex espumado gris en palma, lo que incrementa la protección para la manipulación de algunos objetos fríos y húmedos sin que se resvalen.



Certificado   2142 Tallas: 6, 7, 8, 9
Empaque: 144 pares

SAFETY MAX

NUEVO PA-63

Absorbedor de impacto gancho doble

Características: Fabricado de poliéster 100% y doble gancho en "D".

Aplicaciones: Elaborado con una banda de absorción y otra de sujeción, cuenta con doble gancho de acero en "D", longitud de 1.83 mts.



Certificado



EN-361

Empaque: 1 pieza



NUEVO PA-633

Arnés de 3 aros con faja

Características: Fabricado en poliéster 100% con 3 aros en "D" de acero y aleación de aluminio.

Aplicaciones: Arnés de seguridad fabricado 100% de poliéster color rojo con negro para ser visible a distancia, hebillas y 3 argollas en "D" de acero, cinturón de seguridad con aros en "D" en el costado y espalda, hebillas deslizantes y reguladoras de posición. Integrado con faja lumbar reforzada.



Certificado



EN-361

Empaque: 1 pieza

NUEVO **AL-240 F**

Goggle DC

Características: Material de policarbonato y pvc.

Aplicaciones: Diseñado con mica clara antiempañ, con 4 válvulas de ventilación indirecta, diseño panorámico 180°, correa elástica color naranja de 3.5 cms de ancho lo cual ofrece mayor ajuste, este goggle ofrece protección optima a la salpicaduras de ciertos químicos y por su mica antiempañ se puede usar el procesos con presencia de calor o humedad.



Empaque: 50 piezas



NUEVO **BC-##-PC-PLUS**

Bota de seguridad

Características: 100% de flor de piel, casco de acero.

Aplicaciones: Diseño tipo borceguí, novedosa combinación de colores café y detalles en negro, cuenta con bullón en tobillo y en la plantilla para mayor confort, casco de seguridad de acero, sus costuras son reforzadas, sus forros están hechos a base en poliéster y nylon, su suela es sintética antiderrapante con excelente resistencia en procesos con presencia de aceites y grasas, resistencia a la abrasión y desgaste.



Certificados
NOM-113-STPS-2009

Tallas: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 sin medios números

